





## Uporedni prikaz nosivosti lančanih sredstava za vješanje tereta u klasama kvaliteta 8 i 10

G	Lanac mm	1-kraka nosivost (t)	2-kraka ukupna nosivost (t)		3,4-kraka ukupna nosivost (t)		Lančana omča nosivost (t)
		90° 	0° ≤ β ≤ 45° 	45° ≤ β ≤ 60° 	0° ≤ β ≤ 45° 	0° ≤ β ≤ 60° 	
		koef.: 1,0	koef.: 1,4	koef.: 1,0	koef.: 2,1	koef.: 1,5	koef.: 1,6
G8	6	1,12	1,60	1,12	2,36	1,70	1,80
G10	6	1,40	2,00	1,40	3,00	2,12	2,24
G8	7	1,50	2,12	1,50	3,15	2,24	2,50
G8	8	2,00	2,80	2,00	4,25	3,00	3,15
G10	8	2,50	3,55	2,50	5,30	3,75	4,00
G8	10	3,15	4,25	3,15	6,70	4,75	5,00
G10	10	4,00	5,60	4,00	8,00	6,00	6,30
G8	13	5,30	7,50	5,30	11,20	8,00	8,50
G10	13	6,70	9,50	6,70	14,00	10,00	10,60
G8	16	8,00	11,20	8,00	17,00	11,80	12,50
G10	16	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00	16,00
G8	18	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00	16,00
G8	20	12,50	17,00	12,00	26,50	19,00	20,00
G8	22	15,00	21,20	15,00	31,50	22,40	23,60
G8	26	21,20	30,00	21,20	45,00	31,50	33,50
G8	32	31,50	45,00	31,50	67,00	47,50	50,00

### Osnovne napomene za rukovanje

- Uvijek provjeriti da krakovi nisu upredeni
- Nikad ne prekoračiti dozvoljenu nosivost
- Uvijek prije upotrebe provjeriti stanje sredstva
- Nikad ne skraćivati lanac vezivanjem u čvor
- Uvijek provjeriti da teret pravilno naliježe na kuke

### Osnovne bezbjednosne napomene

Lančana sredstva se **NE SMIJU** koristiti u sljedećim slučajevima:

- deklaracija sredstva je nevidljiva ili nečitka
- dužina krakova je promijenjena usljed istegljenja
- obim lanca na bilo kom mjestu je manji za 20%
- sastavni djelovi sredstva su deformisani ili oštećeni

